安徽合土环境检测有限公司

正本

实验室地址：合肥市经开区锦绣大道99号
合肥宇视智谷园区4#楼4-6层、5#楼5层
电　话：0551-62158399、0551-62158497
网　址：http：//www.ahhdjc.com

委托方地址：合[illegible]
电　话：18756036556
联系人：洪志辉

检测报告说明

五、本单位对委托单位的检测数据及其他相关资料严格保

，除委托单位特别申明并支付档案管理费，本次检测的所

档案保存期限为六年。

一、 水质检测

采样日期：2019年5月5日　　采样人员：吴俊、张天赐、施翔志

表 1-1　检测点位

检测点位	检测点名称	检测项目
2419150S702		

检测指标	单位
无色清澈	无色清澈
总磷	总磷

总磷	mg/L	--	--	0.44

总铬	mg/L	0.03L	0.03L	--

注：如结果低于检出方法检出限，结果低于检出限以"

2419150QT09	下风向 1#	甲苯、一氧化碳、苯、非甲烷总烃、二甲苯、总悬浮颗粒物、氮氧化物
2419150QT10	下风向 2#	
2419150QT11	下风向 3#	

表 2-2 检测方法

指标	方法依据	检出限或最低检测浓度	单位	检测
碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988	0.3	mg/m³	一氧化
	酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009		mg/m³	

2419150QT06	涂装面漆烘干	苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、非甲烷总烃
2419150QT07	涂装喷漆室	苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃

表3.2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限 或最低检测浓度	单位
氮氧化物	HJ 693-2014	3	mg/m³

表3-3 检测结果

检测点位		装调废气排放	总二废气排放	
测指标	单位	2419150QT01	2419150QT02	检
气温度	℃	12	21	烟气

苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m³

一氧化碳实测浓度	mg/m³	29	40
一氧化碳排放速率	kg/h	1.12	0.671
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.132	0.0547

表 3-4 检测结果

检测点位	单位	2419150QT03	2419150QT04	2419150QT05	2419150QT06	
车架中涂烘房、涂装中涂烘房、涂装电泳烘房、涂装面漆烘房						
动压	Pa	87	143	258	97	21
静压	Kpa	-0.03	0.07	0.15	-0.03	-0.01
非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	4.18	5.04	3.68	3.35	2.77
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0222	0.0153	0.0153	0.0109	0.894
	kg/h		<5.46			

四、 噪声检测

检测日期： 2019 年 5 月 5 日 检测人员： 吴俊、丁涛

表 4-1 检测点位

检测点位	检测点布置	主要噪声	

					有效期	
					2019/11/1	
	红外分光测油仪	OIL480 型	0.0~800 mg/L	±2%	2019/8/13	2GB1804914-0005
7-2#	气相色谱仪	FULI9790	8-350℃	±0.1℃		

八、检测点位图

